

MODELY

11003	ProPlus 125 mm (5")
11003-HP	ProPlus 300 mm (12") High Pop
11003-SH	ProPlus nevýsuvný model

DALŠÍ DOPLŇKY : PŘIDEJTE K ČÍSLU PRODUKTU

-CV	Zpětný ventil
-LA	Trysky Low Angle
-NN	Bez trysky
-RCW	ProPlus pro užitkovou vodu s LA tryskami

PROPLUS™ 11003

Rotační postřikovač ProPlus™ s plynule nastavitelnou výšecí i nereverzčním plnokruhovým režimem se dodává se sadou 9 standardních trysek a sadou trysek Low Angle se zvýšenou odolností proti větru. Tento postřikovač je vybaven všemi podstatnými funkcemi, které zajišťují maximální spolehlivost a zároveň snadnou a rychlou instalaci za velmi zajímavou cenu. Vynikající distribuce vody zajišťuje optimální rozdělení závlahové dávky a jak prokázaly nezávislé testy C.I.T. v Kalifornii, ProPlus™ nabízí koeficient rovnoměrnosti CU až 90%.

Odolný, robustní a flexibilní – ProPlus™ jeden z nejrozšířenějších rotorů ve své třídě. Nastavte a zapomeňte!

Vestavěná výšecová paměť s ochranou proti stržení Arc Memory Clutch vrací vždy postřikovač do původního nastavení. Technologie pracuje pro Vás!




VLASTNOSTI/PŘEDNOSTI

- Revoluční patentovaný systém Easy Arc Set – zjednodušené nastavování výšecí v klidu i za provozu. Nastavení během několika vteřin.
- 5" (125 mm) výsuvník – perfektní i pro vyšší výšku sečení.
- 3/4" vstup – nahrazuje všechny standardní 3/4" rotory.
- 2N1 Dva v jednom – výšecový nebo zcela plnokruhový režim – plynulé nastavení výšecí od 40° až po zcela plnokruhový režim (nereverzční).
- Patentovaný Arc Set Indikátor – přehledně indikuje nastavení výšecí a zjednodušuje výrazně její nastavení.
- Arc Memory Clutch – výšecová paměť a ochrana proti strhnutí převodovky – chrání převodovku a vrací postřikovač automaticky do nastavené výšecí.
- Časem prověřený patentovaný přepínací mechanismus převodovky – zajišťuje dokonalou a spolehlivou funkci postřikovače... již více než 20 let * Funkce Ratcheting umožňuje díky snadnému přetočení výsuvníku velmi rychlé a jednoduché nastavení pevné levé strany výšecí.
- Pryžový kryt výsuvníku – chrání postřikovač a zvyšuje odolnost výrobku.
- Široká paleta trysek – STANDARD i LA trysky – maximální flexibilita návrhu systému.
- Volitelný zpětný ventil – eliminuje vypouštění systému.
- 5 let záruka.



JAK OBJEDNÁVAT



SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠECÍ



- Nastavení výšecí 40° až 360°
Nastavitelné z LEVÉ strany výšecí



PRO UŽITKOVOU
VODU

NEVÝSUVNÝ
MODEL

PROPLUS™ PRO UŽITKOVOU VODU -11003-RCW

Robustní pryžový kryt výsuvníku chrání postřikovač před poškozením, ale také před možným zraněním. Purpurová barva víčka postřikovače a pryžového krytu jasně identifikuje používání užitkové vody, což je v některých zemích legislativně upraveno a vyžadováno. V České republice se tato identifikace prozatím nepožaduje.

PROPLUS™ S VYSOKÝM VÝSUVEM 300MM HIGH POP-11003-HP

Určeno pro středně velké a rozsáhlé plochy, pokud je nutné umístit postřikovač do ploch s výsadbou. ProPlus™ HP s výsuvem 300 mm tak zajišťuje i v těchto případech přestřík výsadeb, ať už jde o nízké keře trvalek či o letničkové výsadby květin.

Tak jako u všech postřikovačů řady ProPlus™ i model High Pop je vybaven patentovaným způsobem nastavování výšece Arc Set, včetně indikátoru, který přehledně a jasně zobrazuje nastavenou výšeč. Plynulé nastavení výšece od 40° do 360° nereverzního módu je samozřejmě doplněno možnostmi nastavení výšece v klidu i za provozu postřikovače.

Funkce Ratcheting pak umožňuje snadnou a rychlou orientaci pevně nastavené levé strany výšece bez nutnosti vyjímání a přetáčení vnitřní části postřikovače.

PROPLUS™ NEVÝSUVNÝ MODEL -11003-SH

Všechny funkce řady ProPlus™ i v nevýsuvném modelu.

O oblíbené a užitečné funkce modelu ProPlus™ nepřijdete ani u jeho nevýsuvné verze. Ve zvláštních aplikacích tak lze využívat spolehlivost, kvalitu i vynikající distribuci vody modelu 11003-SH. ProPlus™ SH tak nabízí vlastně 2 produkty v 1 modelu – výšečový i plnokruhový režim a samozřejmě snadné nastavování výšece. Nevýsuvné modely nejsou k dispozici na všech trzích.